

HOJA TÉCNICA

MODELO DE ENVASE :

603/AP



- Resistente a la mayoría de productos químicos.
- Envases diseñados para su perfecto apilado y paletizado.
- Adecuados para la colocación de etiquetas o bandas impresas.
- Posibilidad de suministro con grabado o serigrafía.
- Tapón autoprecinto.

- **HOMOLOGACIÓN :** UN 3H1/Y 1,9/100/*/E/J-372

* : Año de fabricación

- DIMENSIONES :

Dimensiones (mm)			
Alto	Ancho	Fondo	Boca
298	192	224	41

- CAPACIDAD :

CAPACIDAD REAL (Lleno a ras) : 10.46 l
CAPACIDAD NOMINAL (98 % del llenado a ras) : 10.25 l.

- TARA :

Peso del envase vacío : 600 g (± 10)

- **CIERRE :** T004-P58/1

- COMPOSICIÓN :

Envase fabricado con HDPE anticracking y apto para contacto alimentario.

EMBALAJE

Palets de 1200 x 1000

Bolsas de 17 unidades



HOJA TÉCNICA

- REFERENCIAS :

603/AP/BL/40	190	BLANCO	600g	
603/AP/AZ/40	209	AZUL	600g	
603/AP/46/IN	230	INCOLORO	600g	
603/AP/AZ/REC/40	219	AZUL REC	600g	REC
603/AP/IN/40	189	INCOLORO	600g	
603/AP/IN/40/S2P	234	INCOLORO Serig. 2P	600g	
603/AP/NE/REC/40	214	NEGRO	600g	REC
603/AP/BL/40	220	BLANCO	600g	REC
603/AP/AZ/40/PL	244	AZUL. .PL/ LORCOL	600g	REC
603/AP/NE/40	281	NEGRO virgen	600	
*603P/T	227	GAR.10L.CUAD.INC.PALE.C/TAPON		
603/AP/VR/40	447	GAR.10L.Apil.BOC.40 VERDE REC	600	REC